

Productsheet Klimtoestel Cork



Categorie:

Balanceren en klimmen

Robinia houten
speeltoestellen

Afmetingen:

Toestel-grootte

233 x 233 cm

Benodigde-ruimte

670 x 670 cm

Toestel-hoogte

200 cm

Valhoogte

200 cm

Vrije-valruimte

45 m²

Beschrijving

Cork klimrek 6 zijden van robinia en 16 mm touw met staalkern en 30 mm gegalvaniseerde buis. Uitdagend en multifunctioneel speelplezier! De **Robinia** Pseudo Acacia, komt voornamelijk voor in Midden- en Zuid Europa. De van oorsprong Noord Amerikaanse boomsoort kenmerkt zich door een zeer grillige manier van groeien. De stammen zijn vaak niet rond, groeien krom en splitsen zich vaak, wat de boomsoort zeer geschikt maakt voor speeltoestellen met een natuurlijke uitstraling. **Robinia** hardhout behoort tot de top van resistente houtsoorten en is de enige houtsoort in Europa die vrijwel niet rot. Eenmaal gedroogd bezit het hout ook bij wisselende vochtigheid een goede duurzaamheid.

Uitgebreide beschrijving

[button href="https://www.luduq.nl/speeltoestellen/cork-klimtoestel-robinia/?print-products=pdf" icon_size="12" animation_delay="0" class="" target="_blank" color="alternative" dimension="normal" icon="arrow-down" animation="UtC" animate=""]Download het productblad[/button] **Klimtoestel Cork**

Materiaalkeuze:

De **Robinia** Pseudo Acacia, komt voornamelijk voor in Midden- en Zuid Europa. De van oorsprong Noord Amerikaanse boomsoort kenmerkt zich door een zeer grillige manier van groeien. De stammen zijn vaak niet rond, groeien krom en splitsen zich vaak. Het maakt de boomsoort zeer geschikt voor speeltoestellen met een natuurlijke uitstraling. **Robinia** hardhout behoort tot de top van resistente houtsoorten en is de enige houtsoort in Europa die vrijwel niet rot. Eenmaal gedroogd bezit het hout ook bij wisselende vochtigheid een goede duurzaamheid. **Robinia** speeltoestellen van **LuduQ** worden vervaardigd op Nederlandse bodem, waardoor een relatief snelle levertijd mogelijk is. De robiniastaanders hebben een doorsnede van 120 tot 170 mm en gaan 800 mm diep de grond in. Voor de stabiliteit wordt er een hoeveelheid beton aangebracht, volgens montage tekening. De schroeven 8 x 60 mm zijn vervaardigd van hoogwaardig en duurzaam RVS. Door spintvrij geschuurde Robinia palen en RVS materialen is dit klimtoestel onderhoudsvriendelijk en heeft het een lange levensduur.

Speelvreugde:

Klimtoestel Cork is geen onbelangrijk speeltoestel. Voor de motoriek en het fysiek bewegen is het klimtoestel een perfect toestel.

Montagestappen:

De volledige zeshoekige klimstructuur wordt in de werkplaats reeds voormonteerd om de correcte positie van alle gaten reeds te voorzien, en nadien gedeeltelijk gedemonteerd voor transport. De module klimnet en de modele klimrek met 5 sporten blijven volledig voormonteerd. 1. Verbind de module klimnet en klimrek aan de twee klimpalen met de roestvrijstalen duikelstangen volgens de detailtekening. (a) Houd de metalen duikelstang in de gewenste positie, ter hoogte van de vlakgeschaafde kant van de paal, die aangeduid is op de paal met de letters 'VK'. Zie ook FIG 1. De exacte hoogte van de duikelstang is aangegeven op de detailtekening. (b) Markeer de gaten. (c) Boor de gaten voor. (d) Zet de duikelstang vast met de tellerkop houtdraadbouten M8x60. 2. Plaats de verticale palen in de grond en veranker ze met beton volgens FIG 2. Het grondniveau (=maaiveld) is met een zwarte lijn aangeduid op de palen. Zie ook de detailtekening van de opstelling. Zorg voor een juiste valondergrond in ruimte en in materiaal. LuduQ kan u hierin adviseren. Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

KUNSTSTOF	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
HOUT	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
NETTEN	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
SCHOMMELLAGERS	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
SCHOMMELKETTINGEN	Roestvrij staal Ø6mm
SCHOMMELZITTING	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
STEPJES	Pe Board 15 mm
KETTINGEN	8mm RVS kettingen
HANDVATTEN	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
STAANDERS	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
VLAKKE DELEN METAAL	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
SPIJLWANDEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
STANGEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
PAALKAPPEN	Aluminium
SCHROEVEN	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten