



## Productsheet Odense duikelrek 2-delig robinia



### Categorie:

Duikelen

Robinia houten  
speeltoestellen

### Afmetingen:

Toestel-grootte  
398 x 16 x 145 cm;  
Benodigde-ruimte  
398 x 300 cm;  
Toestel-hoogte  
160 cm;  
Valhoogte  
90-145 cm;  
Vrije-valruimte  
12 m2;  
Materiaal  
RVS duikelstangen 125 cm;

AFSPRAAK MAKEN OF OFFERTE AANVRAGEN?  
BEL ONS DIRECT 074 - 369 05 49 of MAIL [info@luduq.nl](mailto:info@luduq.nl)

## Beschrijving

Odense duikelrek 2-delig robinia is natuurlijk duikelen. De robiniastaanders hebben een doorsnede van 120 tot 160 mm en gaan 800 mm diep de grond in. Voor de stabiliteit wordt er een hoeveelheid beton aangebracht, volgens montage tekening. De schroeven 8 x 60 mm en de stangen zijn vervaardigd van hoogwaardig en duurzaam RVS. Door spintvrij geschuurde Robinia palen en RVS duikelstang is dit duikelrek onderhoudsvriendelijk en heeft het een lange levensduur. Een duikelrek is geen onbelangrijk speeltoestel. Naast kunstjes oefenen en rondjes draaien kunnen, vooral meiden, duikelrekken ook gebruiken als verzamelplaats om te kletsen. Voor de motoriek en het fysiek bewegen is het duikelrek een perfect toestel. [Download productsheet](#)  
Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

## Uitgebreide beschrijving

Odense duikelrek 2-delig robinia

### **Materiaalkeuze:**

De **Robinia** Pseudo Acacia, komt voornamelijk voor in Midden- en Zuid Europa. De van oorsprong Noord Amerikaanse boomsoort kenmerkt zich door een zeer grillige manier van groeien. De stammen zijn vaak niet rond, groeien krom en splitsen zich vaak. Het maakt de boomsoort zeer geschikt voor speeltoestellen met een natuurlijke uitstraling. **Robinia** hardhout behoort tot de top van resistente houtsoorten en is de enige houtsoort in Europa die vrijwel niet rot. Eenmaal gedroogd bezit het hout ook bij wisselende vochtigheid een goede duurzaamheid. **Robinia** speeltoestellen van **LuduQ** worden vervaardigd op Nederlandse bodem, waardoor een relatief snelle levertijd mogelijk is. De robinia'staanders hebben een doorsnede van 120 tot 160 mm en gaan 800 mm diep de grond in. Voor de stabiliteit wordt er een hoeveelheid beton aangebracht, volgens montage tekening. De schroeven 8 x 60 mm en de stangen zijn vervaardigd van hoogwaardig en duurzaam RVS. Door spintvrij geschuurde Robinia palen en RVS duikelstang is dit duikelrek onderhoudsvriendelijk en heeft het een lange levensduur.

### **Speelvreugde:**

Een duikelrek is geen onbelangrijk speeltoestel. Naast kunstjes oefenen en rondjes draaien kunnen, vooral meiden, duikelrekken ook gebruiken als verzamelplaats om te kletsen. Voor de motoriek en het fysiek bewegen is het duikelrek een perfect toestel.

### **Montagestappen:**

1. (a) Houd de metalen duikelstang in de gewenste positie, ter hoogte van de vlakgeschaafde kant van de paal, die aangeduid is op de paal met de letters 'VK'.

De exacte hoogte van de duikelstang is aangegeven op de detailtekening van de gewenste uitvoering.

1. (b) Markeer de gaten.

2. Boor de gaten voor.

3. Zet de duikelstang vast met de tellerkop houtdraadbouten M8x60.

4. Plaats de palen in de grond en veranker ze met beton. Het grondniveau (=maaiveld) is met een zwarte lijn aangeduid op de palen.

Zorg voor een juiste valondergrond in ruimte en in materiaal. LuduQ kan u hierin adviseren. Odense duikelrek 2-delig robinia Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

## Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

<b>KUNSTSTOF</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
<b>HOUT</b>	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
<b>NETTEN</b>	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
<b>SCHOMMELLAGERS</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
<b>SCHOMMELKETTINGEN</b>	Roestvrij staal Ø6mm
<b>SCHOMMELZITTING</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
<b>STEPJES</b>	Pe Board 15 mm
<b>KETTINGEN</b>	8mm RVS kettingen
<b>HANDVATTEN</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>STAANDERS</b>	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
<b>VLAKKE DELEN METAAL</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>SPIJLWANDEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>STANGEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>PAALKAPPEN</b>	Aluminium
<b>SCHROEVEN</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten